Verband Schweizer Gewässerschutz-fachleute

des professionnels Association suisse de la protection des eaux Associazione svizzera dei professionisti della protezione

Swiss Water



Europastrasse 3 Postfach, 8152 Glattbrugg sekretariat@vsa.ch www.vsa.ch T: 043 343 70 70

Eignungsattest

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

S. Stutz Kanalsanierung AG CH-5316 Leuggern

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualität in der Kanalsanierung (QUIK)» erfüllt.

Systembezeichnung des Unternehmers:

Flexi SF mit EP 50

Systembezeichnung des Herstellers:

Flexi SF mit EP 50

Bautechnik:

Schlauchlining

Durchmesserbereich: DN 80 bis DN 250

Bogengängigkeit:

2 x 45° (gemäss R. QUIK)

Dimensionswechsel: ja

Harztyp:

Epoxidharz

Zertifizierung Nr.: Q23-010

Harz:

EP 50 A

Härter:

EP 50 B

Trägermaterial:

Polyesterfasern

Aushärtung:

Warmhärtung

Mechanische Kennwerte:	SN EN ISO 178/ SN EN ISO 11296-4 ¹	SN EN 1228/ SN EN 761 ²
Kurzzeit E-Modul	≥ 2 900 N/mm ²	≥ 3 500 N/mm²
(Kurzzeit-) Biegespannung beim ersten Bruch ofb	≥ 39 N/mm²	
Abminderungsfaktor 50 Jahre (A _{50a}).	2.58	
Langzeit E-Modul	= = = = = =	≥ 1357 N/mm²
(Langzeit-) Biegefestig- keit σ _{fb}	≥ 15.1- N/mm²	
Abriebverhalten (SN EN 295-3)	Mittlerer Abrieb 0.14 mm	

Materialkenngruppe nach DWA-M 144-3:

k.A.

¹ Drei-Punkt-Biege E-Modul

² Umfangs E-Modul

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung in Verbindung mit dem Logo anzuwenden.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am:

21. Mai 2024

Dieses Eignungsattest gilt bis:

. Ulia

31. Mai 2027

Verband Schweizer Abwasser-und Gewässerschutzfachleute

Jürg Möckli, Leiter CC Kanalisation

Yvonne Gander, Geschäftsstelle QUIK